

Πληροφορία προϊόντος

Special Tec F ECO 5W-20

PI 37/11/10/2019



Περιγραφή

Λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων με βάση την τεχνολογία σύνθεσης και υπερσύγχρονη τεχνολογία πρόσθετων, μελετημένο ειδικά για τις απαιτήσεις βενζινοκινητήρων της Ford. Οι επικαθίσεις αποτρέπονται με σιγουριά, εξασφαλίζεται εξαιρετική ασφάλεια λίπανσης καθιστώντας έτσι δυνατή μια μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου. Όσον αφορά την αντοχή στη φθορά, ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παλαιότερου προτύπου Ford WSS-M2C913-C και μάλιστα υπερκαλύπτονται σε κάποιες περιπτώσεις.

Ιδιότητες

- μεγάλη αντοχή σε γήρανση
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετική ασφάλεια λίπανσης
- ελεγμένο σε καταλύτες
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- κορυφαία εξοικονόμηση καυσίμου
- ανθεκτικό στην οξείδωση

Προδιαγραφές και εγκρίσεις:

ACEA C5 • API SN • Ford WSS-M2C 948-B • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	5W-20 SAE J 300
πυκνότητα στους 15°C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	44,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100°C	8,20 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -35°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -30°C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	163 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	>= 2,6 mPas ASTM D5481
σημείο ροής	-45 °C DIN ISO 3016
σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	12,2 % CEC-L-40-A-93

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ολικός βαθμός αλκαλικότητας	7,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	<= 0,8 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Πολύτυπο λιπαντικό για βενζινοκινητήρες Ford με εξαίρεση τα (Ford Ka [08/2008-], Focus ST και Focus RS [2004.75 με κινητήρα 2.5 l Duratec-ST (VI5)]. Ένα λιπαντικό αυτών των προδιαγραφών προβλέπεται για όλους τους τρικύλινδρους κινητήρες 1.0 l EcoBoost. Αυτό το λιπαντικό κινητήρα είναι πέραν αυτού πλήρως συμβατό με παλαιότερες εκδόσεις. Η Ford το συστήνει για χρήση σε όλους τους κινητήρες για τους οποίους τώρα προβλέπονται λιπαντικά των προδιαγραφών WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C ή WSS-M2C925-B.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές λειτουργίας των κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	3840 D-GB-I-E-P
5 l κάνιστρο πλαστικό	3841 D-GB-I-E-P
20 l κάνιστρο πλαστικό	3842 D-GB-I-E-P
60 l βαρέλι μεταλλικό	3843 D-GB
205 l βαρέλι μεταλλικό	3844 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.