

Information produit

Special Tec F ECO 5W-20

PI 37/11/10/2019



Description

Huile pour moteur à faible viscosité à base d'huile de synthèse et d'additifs extrêmement modernes. Spécialement développée pour répondre aux exigences des moteurs à essence de marque Ford. Les dépôts sont évités avec fiabilité, une sécurité de lubrification exceptionnelle est garantie et des économies de carburant importantes sont possibles. Les exigences de l'ancienne norme Ford WSS-M2C913-C sont remplies et même dépassées sur certains aspects en ce qui concerne la résistance à l'usure.

Propriétés

- grande résistance au vieillissement
- alimentation en huile rapide à basses températures
- excellente sécurité de lubrification
- compatible avec catalyseur
- excellente propreté du moteur
- économie de carburant maximale
- stable à l'oxydation

Spécifications et agréments:

ACEA C5 • API SN • Ford WSS-M2C 948-B • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	5W-20 SAE J 300
Densité à 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	44,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	8,20 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	163 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	>= 2,6 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-45 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592
Perte par évaporation (Noack)	12,2 % CEC-L-40-A-93
Indice de base total	7,5 mg KOH/g DIN ISO 3771

Données techniques

Cendre sulfatée	<= 0,8 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Champs d'application

Les spécifications de Ford sont exigées pour les moteurs à essence Ford à l'exception des Ford Ka (08/2008), Focus ST (2004.75 avec moteur 2,5 l Duratec-ST (VI5) et) et Focus RS (2004.75 avec moteur 2,5 l Duratec-ST (VI5)). L'huile pour moteur de la norme WSS-M2C948-B est prescrite pour tous les entretiens de routine, ainsi que pour les travaux de garantie, rappel et service sur les moteurs 1,0 l EcoBoost à 3 cylindres. Celle-ci est en outre totalement compatible avec les anciens modèles. Ford recommande son utilisation pour tous les moteurs pour lesquels les huiles des spécifications WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C ou WSS-M2C925-B étaient prescrites par le passé.

Utilisation

Tenir compte des prescriptions d'utilisation des constructeurs automobiles et des fabricants de moteurs.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	3840 D-GB-I-E-P
1 l Bidon plastique	2263 USA AND CANADA (-EN-F-)
1 l Bidon plastique	21241 ALGERIEN-GB-ARAB-F
5 l Bidon plastique	3841 D-GB-I-E-P
5 l Bidon plastique	2264 USA AND CANADA (-EN-F-)
5 l Bidon plastique	21231 ALGERIEN-GB-ARAB-F

Information produit

Special Tec F ECO 5W-20

PI 37/11/10/2019



Conditionnements disponibles

20 l Bidon plastique	3842
	D-GB-I-E-P
20 l Bidon plastique	20126
	USA AND CANADA (-EN-
	F-)
60 l Fût métallique	3843
	D-GB
205 l Fût métallique	3844
	D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.