

Πληροφορία προϊόντος

Special Tec AA 5W-20

PI 45/17/09/2019



Περιγραφή

Σύγχρονο λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων κορυφαίας κατηγορίας, μελετημένο ειδικά για χρήση όλο το έτος σε ασιατικά και αμερικάνικα αυτοκίνητα. Ο συνδυασμός μη συμβατικών βασικών λιπαντικών τεχνολογίας σύνθεσης σε συνδυασμό με τα τελευταία πρόσθετα εγγυάται ένα λιπαντικό κινητήρων, που προστατεύει σε εξαιρετικό βαθμό από τη φθορά, μειώνει την κατανάλωση λιπαντικού και καυσίμου και φροντίζει για γρήγορη λίπανση του κινητήρα. Ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, μπορούν να υλοποιηθούν διαστήματα αλλαγής λαδιών έως και 40.000 km.

Ιδιότητες

- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- μειώνει τις εκπομπές ρύπων
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- εξαιρετική συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- δυνατότητα ανάμιξης με λάδια κινητήρα του εμπορίου
- αθόρυβη λειτουργία κινητήρα
- μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
- ιδανική πίεση λαδιού υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- μεγάλη διάρκεια ζωής κινητήρα

Προδιαγραφές και εγκρίσεις:

API SN Plus + RC • ILSAC GF-5

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

Chrysler MS-6395 • Ford WSS-M2C 930-A • Ford WSS-M2C 945-A • Ford WSS-M2C 945-B1 • GM • GM 6094 M • Honda • Hyundai • Kia • Mazda • Mitsubishi Dia Queen • Nissan • Toyota

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	5W-20 SAE J 300
πυκνότητα στους 15°C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	45 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100°C	8,2 mm ² /s ASTM D 7042-04

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους -35°C (MRV)	<= 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -30°C (CCS)	<=6600 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	158 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	>= 2,6 mPas ASTM D5481
σημείο ροής	-42 °C DIN ISO 3016
σημείο ανάφλεξης	224 °C DIN ISO 2592
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	10,4 % CEC-L-40-A-93
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	9,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	0,9 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Ιδανικό για σύγχρονους ασιατικούς και αμερικάνικους βενζινοκινητήρες. Ιδιαίτερα κατάλληλο για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών και υψηλές απαιτήσεις κίνησης.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	20792 BOOKLET
4 l κάνιστρο πλαστικό	7658 BOOKLET
5 l κάνιστρο πλαστικό	20793 BOOKLET



Special Tec AA 5W-20

Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l κάνιστρο πλαστικό	3834
	D-GB-I-E-P
60 l βαρέλι μεταλλικό	3835
	D-GB
205 l βαρέλι μεταλλικό	7622
	D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.