

Special Tec AA 5W-20

Descripción

Aceite de motor antifricción moderno de máxima categoría especialmente desarrollado para el uso durante todo el año en vehículos asiáticos y americanos. La combinación de aceites básicos no convencionales según la tecnología sintética y los últimos aditivos garantiza un aceite del motor que protege de forma excelente contra el desgaste, disminuye el consumo de combustible y de aceite, mantiene limpio el motor y le proporciona una rápida lubricación.

Propiedades

- óptima resistencia al envejecimiento
- rápida alimentación de aceite con temperaturas bajas
- reduce la emisión de contaminantes
- alta seguridad de lubricación
- excelente comportamiento con temperaturas bajas
- probado en turbocompresores y catalizadores
- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio
- funcionamiento suave del motor
- disminuye el consumo de combustible
- presión de aceite óptima bajo todas las condiciones de servicio
- excelente protección contra el desgaste
- excelente limpieza del motor
- larga vida útil del motor

Especificaciones y homologaciones:

API SN Plus + RC • ILSAC GF-5

LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

Chrysler MS-6395 • Ford WSS-M2C 930-A • Ford WSS-M2C 945-A • Ford WSS-M2C 945-B1 • GM • GM 6094 M • Honda • Hyundai • Kia • Mazda • Mitsubishi Dia Queen • Nissan • Toyota

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	5W-20 SAE J 300
Densidad a 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	45 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	8,2 mm ² /s ASTM D 7042-04



Datos técnicos

Viskosität bei -35°C (MRV)	<= 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -30 °C (CCS)	<=6600 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	158 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	>= 2,6 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	224 °C DIN ISO 2592
Pérdida de evaporación (Noack)	10,4 % CEC-L-40-A-93
Índice de base total	9,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,9 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Ideal para motores de gasolina modernos asiáticos y americanos. Especialmente apto para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor.

Aplicación

¡Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos! La eficacia óptima solo se obtiene en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	20792 BOOKLET
4 l Bidón de plástico	7658 BOOKLET
5 l Bidón de plástico	20793 BOOKLET

Información del producto

PI 45/17/09/2019



Special Tec AA 5W-20

Envases disponibles

20 l Bidón de plástico	3834
	D-GB-I-E-P
60 l Bidón de chapa	3835
	D-GB
205 l Bidón de chapa	7622
	D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.