

## Synthoil Longtime Plus 0W-30



### Beschrijving

Ultramoderne longlife motorolie die speciaal voor de laatste eisen van het VW-motorengamma vanaf modeljaar 2000 met verlengd onderhoudsinterval (WIV) werd ontwikkeld. Deze motorolie is onder meer goedgekeurd voor benzine- en dieselmotoren met en zonder uitlaatgasturbo alsook met en zonder pompverstuiver-injectie. De combinatie van onconventionele synthetische basisoliën met de modernste additief-technologie garandeert een laag viscose, zeer afschuifstabiele motorolie. Hij verhindert aanslag, reduceert de wrijvingsverliezen van de motor en beschermt tegen slijtage. Dit leidt tot brandstofbesparing en zorgt tegelijkertijd voor een langere levensduur van de motor.

### Eigenschappen

- hoge mate van slijtagebescherming
- houdt de motor in hoge mate schoon
- vermindert wrijvingsverlies
- getest voor turbo en katalysator
- hoge afschuifstabiliteit
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- extreem laag verdampingsverlies
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- uitstekende smeringsveiligheid
- maximaal brandstofbesparend

### Specificaties en goedkeuringen:

ACEA A1 • ACEA A5 • ACEA B1 • ACEA B5 • VW 503 00 • VW 506 00 • VW 506 01

### Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	52,6 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,6 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM 5293
Viscositeitsindex	169 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 2,9 mPas ASTM D 5481

### Technische gegevens

Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	9,5 Gew.-% DIN 51581
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	2,0 DIN ISO 2049

### Toepassings-Gebieden

Deze motorolie werd speciaal ontwikkeld voor de laatste eisen van het VW-motorengamma met verlengd onderhoudsinterval (WIV). Hij kan dus zonder problemen worden ingezet in alle personenwagens met benzine- en dieselmotoren met en zonder uitlaatgasturbo alsook met en zonder pompverstuiver-injectie vanaf modeljaar 2000. Opmerking: Deze motorolie is niet achteruit compatibel, mag dus in geen geval worden ingezet bij motoren van 'niet-WIV-voertuigen'.

### Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

### Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1150 D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan kunststof	1151 D-GB-I-E-P

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**