

Synthoil Longtime Plus 0W-30



Descrição

Óleo para motores Longlife 100% sintético e altamente moderno, desenvolvido especialmente para as exigências mais recentes da gama de motores da VW a partir do ano de modelo 2000 com intervalo de manutenção prolongado (WIV). Este óleo para motores cumpre, entre outros, as autorizações para motores a gasolina e gasóleo com e sem sobrealimentação por turbocompressor, assim como com e sem sistema de injeção injector-bomba. A combinação de óleos base sintéticos pouco convencionais com a mais avançada tecnologia no que diz respeito a aditivos, garante um óleo para motores de baixa viscosidade e alta resistência ao cisalhamento. Protege contra a formação de depósitos, reduz as perdas por fricção do motor e protege contra o desgaste. Isto contribui para a poupança de combustível, prolongando simultaneamente o tempo de vida útil do motor.

Características

- excelente protecção contra o desgaste
- limpeza óptima do motor
- reduz as perdas por atrito
- testado para turbos e catalisadores
- elevada estabilidade ao cisalhamento
- óptima pressão do óleo em todas as condições de funcionamento
- perdas por volatilização extremamente baixas
- rápida alimentação de óleo a baixas temperaturas
- excelente segurança de lubrificação
- elevada poupança de combustível

Especificações e autorizações:

ACEA A1 • ACEA A5 • ACEA B1 • ACEA B5 • VW 503 00 • VW 506 00 • VW 506 01

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	0W-30 SAE J300
Densidade a 15°C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	52,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	9,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidade a -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM 5293
Índice de viscosidade	169 DIN ISO 2909

Dados técnicos

HTHS a 150°C	≥ 2,9 mPas ASTM D 5481
Ponto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	9,5 Gew.-% DIN 51581
Ponto de inflamação	220 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	10 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	≤ 1,6 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	2,0 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Este óleo para motores foi especialmente desenvolvido para as exigências mais recentes da gama de motores da VW com intervalo de manutenção prolongado (WIV). Pode, sem qualquer tipo de problemas, também ser utilizado em veículos com motores a gasolina e gasóleo com e sem sobrealimentação por turbocompressor, assim como com e sem sistema de injeção injector-bomba a partir do ano de modelo 2000. Nota: Este óleo para motores não é compatível com motores antigos. Por isso, não se pode adicionar este óleo de maneira alguma em motores de veículos sem intervalo de manutenção prolongado (WIV).

Utilização

Respeitar as normas dos fabricantes de automóveis e de motores.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	1150 D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan plástico	1151 D-GB-I-E-P

Informações sobre o produto

PI 22/10/06/2020



Synthoil Longtime Plus 0W-30

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.