

Produktinformatie

Synthoil Longtime 0W-30

PI 25/12/10/2020



Beschrijving

Ultramoderne volsynthetische lichtloop-motorolie voor onderhoudsintervallen en gebruik het hele jaar door. De combinatie van synthetische basisoliën met progressieve additieftechnologie levert een laag viscositeit, zeer afschuifstabele motorolie, die aanslag gegarandeerd verhindert, wrijvingsverliezen van de motor verlaagt en optimaal beschermt tegen slijtage. Synthoil Longtime SAE 0W-30 wordt geadviseerd voor benzinemotoren en dieselmotoren inclusief turbolader en katalysator.

Eigenschappen

- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- houdt de motor in hoge mate schoon
- maximaal brandstofbesparend
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- grote slijtagebescherming
- hoge smeerveiligheid
- extreem laag verdampingsverlies
- getest voor turbo en katalysator
- extreme stabiliteit bij hoge temperatuur

Specificaties en goedkeuringen:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SM

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	69,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	12,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	175 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481

Technische gegevens

Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	9,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 -1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L4,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Optimaal voor moderne benzinemotoren en dieselmotoren in personenwagens met en zonder uitlaatgas-turbo alsmede met en zonder tussenkoeling (inter-cooler). Speciaal geschikt bij lange olieversingsintervallen en hoge motorische eisen.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	8976 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	8977 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	1173 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	1174 D-GB
205 l Vat blik	1175 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.