

# Информация к продукту

## Synthoil High Tech 5W-40

PI 24/11/12/2019



### Описание

Synthoil High Tech 5W-40 полностью синтетическое низковязкое моторное масло для всесезонного применения в двигателях легковых автомобилей. Оптимально подходит для многоклапанных и турбированных двигателей. Масло полностью соответствует требованиям современных концепций двигателестроения.

### Свойства

- проверено на катализаторах и турбоагрегатах
- отличная защита от износа
- лёгкий ход мотора
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- чрезвычайно низкие потери на испарение
- долгий срок жизни мотора
- превосходная чистота двигателя
- быстрая прокачка при низких температурах
- высокая стабильность

### Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SM

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:**

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

### Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,850 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	90.2 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,5 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	≤ 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	167 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016

### Технические данные

Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	7.0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

### Сфера применения

Оптимально подходит для современных бензиновых многоклапанных двигателей с турбонаддувом. Специально предназначено для удлиненных интервалов смены масла.

### Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1855 BOOKLET
1 л пластиковая канистра	1924 D-RUS-UA
4 л пластиковая канистра	2194 BOOKLET
4 л пластиковая канистра	1915 D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	1856 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	1925 D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	1308 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	1309 D-GB

# Информация к продукту

PI 24/11/12/2019



## Synthoil High Tech 5W-40

### Имеющиеся упаковки

205 л жестяная бочка 1311  
D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**