

Πληροφορία προϊόντος

Diesel Synthoil 5W-40

PI 21/25/03/2019



Περιγραφή

Το Diesel Synthoil SAE 5W-40 είναι ένα συνθετικό λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρα υψηλών επιδόσεων, σχεδιασμένο για όλες τις εποχές του έτους σε πετρελαιοκινητήρες επιβατικών οχημάτων. Ιδανικό για ατμοσφαιρικούς πετρελαιοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με υπερσυμπιεστή καυσαερίων με και χωρίς εναλλάκτη αέρα-αέρα και άμεσου ψεκασμού. Τα συνθετικά βασικά λιπαντικά και τα υψηλά ποσοστά σε πρόσθετα υψηλής απόδοσης ικανοποιούν και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων.

Ιδιότητες

- εξαιρετική ικανότητα απομάκρυνσης ρύπων
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- εξαιρετική συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- εξαιρετική προστασία από τη φθορά
- αθόρυβη λειτουργία κινητήρα
- δυνατότητα ανάμιξης με λάδια κινητήρα του εμπορίου
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- μειώνει τις εκπομπές ρύπων
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετικά χαμηλή απώλεια λόγω εξάτμισης
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- οικονομία λαδιού και καυσίμου
- ιδανική πίεση λαδιού υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα

Προδιαγραφές και εγκρίσεις:

ACEA A3 • ACEA B4 • API CF

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • VW 505 00

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	5W-40 SAE J300
πυκνότητα στους 15°C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	90.2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100°C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -35°C (MRV)	<= 60000 mPas ASTM D4684

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους -30°C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	167 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
σημείο ροής	-45 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	7.0 % CEC-L-40-A-93
σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Ιδανικό για ατμοσφαιρικούς και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες με και χωρίς εναλλάκτη αέρα-αέρα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών και υψηλές απαιτήσεις κίνησης.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές υλικών λειτουργίας των κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	1340 BOOKLET
5 l κάνιστρο πλαστικό	1341 BOOKLET
20 l κάνιστρο πλαστικό	1342 D-GB-I-E-P
60 l βαρέλι μεταλλικό	1343 D-GB

Πληροφορία προϊόντος

Diesel Synthoil 5W-40

PI 21/25/03/2019



Διαθέσιμες συσκευασίες

205 l βαρέλι μεταλλικό 1344
D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.