

Produktinformatie

Grasmaaierolie SAE 30

PI 29/23/07/2019



Beschrijving

Single grade motorolie van de modernste formule en technologie. Speciaal geselecteerde basisoliën met een natuurlijk hoge viscositeitsindex en een hoog gehalte aan additieven zorgen voor optimale smering en bedrijfsveiligheid.

Eigenschappen

- gering verlies door verdamping
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- grote slijtagebescherming
- voor katalysator getest
- zeer sterk reinigingseffect
- zeer goede dispergeereigenschappen
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- uitstekende smering

Specificaties en goedkeuringen:

API SJ

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	102 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	11,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	106 DIN ISO 2909
Pourpoint	-21 °C DIN ISO 2592
Verlies door verdamping (Noack)	6,8 % ASTM D 5800-08 Method B
Vlampunt	238 °C DIN ISO 3016
Totaal basisch getal	11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,2 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	4,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Speciaal voor 4-takt-grasmaaiermotoren en andere motoren die een eenbereiksolie van viscositeitsklasse SAE 30 en de beschikbare specificaties vereisen.



Gebruik

Bedrijfsmiddelvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

600 ml Jerrycan kunststof	1268 D
1 l Jerrycan kunststof	1264 D
5 l Jerrycan kunststof	1266 D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.