

Huile pour tondeuse à gazon SAE 30

Description

L'huile de tondeuses à gazon est une huile mono-grade à la technologie et à la formulation ultramodernes. Des huiles de base sélectionnées avec un indice de viscosité naturellement élevé et une teneur élevée en additifs garantissent une lubrification et une sécurité de fonctionnement optimales.

Propriétés

- faible perte par évaporation
- miscible avec les huiles moteur courantes
- protection anti-usure élevée
- compatible avec catalyseur
- excellent effet nettoyant
- très bonnes propriétés de dispersion
- grande résistance au vieillissement
- excellent pouvoir lubrifiant

Spécifications et agréments:

API SJ

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	30
	SAE J300
Densité à 15 °C	0,875 g/cm ³
	DIN 51757
Viscosité à 40 °C	102 mm ² /s
	ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	11,9 mm ² /s
	ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	106
	DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-21 °C
	DIN ISO 2592
Perte par évaporation (Noack)	6,8 %
	ASTM D 5800-08 Method B
Point d'inflammation	238 °C
	DIN ISO 3016
Indice de base total	11,0 mg KOH/g
	DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,2 g/100g
	DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	4,0
	DIN ISO 2049



Champs d'application

Spécialement mise au point pour les moteurs de tondeuse à gazon 4 temps et les moteurs pour lesquels est spécifiée une huile moteur monoapplication SAE grade HD 30.

Utilisation

Tenir compte des prescriptions de consommables des constructeurs automobiles et des fabricants de moteurs.

Conditionnements disponibles

600 ml Bidon plastique	1268
	D
1 l Bidon plastique	1264
	D
5 l Bidon plastique	1266
	D

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.