

## Universele olie voor tuingereedschap 10W-30

### Beschrijving

Moderne meerbereiksmotorolie voor gebruik het hele jaar door. Hij overtreft de eisen van bekende motorfabrikanten zoals Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh etc. Speciale basisoliën en een hoog gehalte aan additieven garanderen een optimale motorzuiverheid en een uitstekende smeerverking, zelfs bij zware gebruiksomstandigheden.

### Eigenschappen

- grote slijtagebescherming
- toepasbaar in benzine- en dieselmotoren met en zonder turbocompressor
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- voor katalysator getest
- gering verlies door verdamping
- zeer goede dispergeereigenschappen
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- zeer sterk reinigingseffect
- verhoogt het smeereffect
- universeel toepasbaar

### Specificaties en goedkeuringen:

ACEA A3 • ACEA B3 • API CF • API SG • API SH • API SJ

### Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,860 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	72,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	11,6 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -30°C (MRV)	> 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	156 DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	14,5 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	8,3 mg KOH/g DIN ISO 3771



### Technische gegevens

Sulfaatas	0,9 - 1,5 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

### Toepassings-Gebieden

Voor 4-taktmotoren in grasmaaiers, noodstroomagregaten, zitmaaiers, motorhakselaars, motorfrezen, verticuteerders, motorzeisen, hogedrukreinigers, sneeuwfrezen enz.

### Gebruik

Bedrijfsmiddelvoorschriften van de motor- c.q. apparaatfabrikanten in acht nemen.

### Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1273 D
600 ml Jerrycan kunststof	7686 D

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**