

Informazioni sul prodotto

Olio per catene di motoseghe 100

PI 19/16/05/2019



Descrizione

Olio minerale ad alte prestazioni minerale di oli base selezionati per la lubrificazione senza recupero permanente di catene di motoseghe, segatrici e altro. L'eccezionale potere adesivo e l'ottima capacità lubrificante garantiscono una lubrificazione e una protezione antiusura ottimali di tutti i componenti mobili, come le maglie e gli snodi delle catene. L'ottimo rapporto viscosità-temperatura ne consente l'impiego in tutte le stagioni ad alte e basse temperature esterne.

Caratteristiche

- eccellente lubrificabilità
- eccellente aderenza
- eccellente comportamento a bassa temperatura
- buon rapporto viscosità-temperatura

Dati Tecnici

Classe di viscosità ISO	100 DIN 51519
Densità a 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	13,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	130 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-39 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	220 °C DIN ISO 2592
Cenere di ossidi	0,5 g/100g DIN EN ISO 6245
Colore/aspetto	grau-schwarz

Settori di utilizzo

Per la lubrificazione della catena di tutte le motoseghe dalle alte prestazioni, come nelle seghe alternative verticali, a condizioni estreme come ad esempio il taglio di legno duro.

Utilizzo

Osservare le prescrizioni del costruttore della motosega e della catena.



Contenuto delle confezioni

1 l Tanica plastica	1277 D
5 l Tanica plastica	1278 D
5 l Tanica plastica	2992 D-DK-FIN-N-S
20 l Tanica plastica	1190 D-GB
60 l Fusto lamiera	1191 D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.