

Informazioni sul prodotto

Olio per catene di motoseghe 100

PI 21/25/08/2020



Descrizione

Olio minerale ad alte prestazioni per la lubrificazione senza recupero di catene in motoseghe, telai di seghe ecc. Grazie all'eccellente potere adesivo e all'azione lubrificante senza eguali, protegge dall'usura e dalla corrosione i componenti mobili come le maglie e i giunti delle catene. Le ottime proprietà di viscosità del prodotto ne consentono un impiego a temperature sia elevate che basse durante tutto l'anno.

Caratteristiche

- eccellente lubrificabilità
- eccellente aderenza
- eccellente comportamento a bassa temperatura
- buon rapporto viscosità-temperatura

Dati Tecnici

Classe di viscosità ISO	100 DIN 51519
Densità a 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	13,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	130 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-39 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	220 °C DIN ISO 2592
Cenere di ossidi	0,5 g/100g DIN EN ISO 6245
Colore/aspetto	grau-schwarz

Settori di utilizzo

Per la lubrificazione delle catene di motoseghe, telai di seghe ecc. anche in condizioni estreme, come il taglio di legno duro.

Utilizzo

Attenersi alle specifiche e alle disposizioni dei produttori dei gruppi costruttivi e delle catene.



Contenuto delle confezioni

1 l Tanica plastica	1277 D
5 l Tanica plastica	1278 D
5 l Tanica plastica	2992 D-DK-FIN-N-S
20 l Tanica plastica	1190 D-GB
60 l Fusto lamiera	1191 D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.