

Zaagkettingolie 100

Beschrijving

Minerale high-performance olie van geselecteerde basisoliën voor continue smering van kettingen in kettingzagen, zaagramen enz. De uitstekende hechting en optimale smering garanderen dat alle bewegende delen, zoals kettingschakels en -scharnieren, optimaal worden gesmeerd en beschermd tegen slijtage. Het gunstige viscositeitstemperatuurgedrag garandeert het gebruik het hele jaar door bij hoge en lage buitentemperaturen.

Eigenschappen

- uitstekende smering
- voortreffelijk hechtvermogen
- uitstekend bestand tegen lage temperaturen
- goed viscositeits-temperatuur gedrag

Technische gegevens

ISO-viscositeitsklasse	100 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	13,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	130 DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Oxide-as	0,5 g/100g DIN EN ISO 6245
Kleur / uiterlijk	grau-schwarz

Toepassings-Gebieden

Voor het smeren van kettingen van alle hoogwaardige motorzagen alsook zaagramen onder extreme omstandigheden zoals bijv. bij het zagen van hardhout.

Gebruik

Voorschriften van de motorzaag- en kettingfabrikanten in acht nemen.



Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1277 D
5 l Jerrycan kunststof	1278 D
5 l Jerrycan kunststof	2992 D-DK-FIN-N-S
20 l Jerrycan kunststof	1190 D-GB
60 l Vat blik	1191 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.