

Zaagkettingolie 100

Beschrijving

Minerale hoogwaardige olie voor continusmering van kettingen in kettingzagen, zaagframes enz. Beschermt bewegende onderdelen zoals kettingschakels en -gewrichten optimaal tegen slijtage en corrosie dankzij zijn uitstekende hechtingseigenschappen en eerste klas smerende werking. Dankzij het gunstige viscositeitsgedrag garandeert het hele jaar door gebruik bij hoge en lage buitentemperaturen.



Eigenschappen

- uitstekende smering
- voortreffelijk hechtvermogen
- uitstekend bestand tegen lage temperaturen
- goed viscositeits-temperatuur gedrag

Technische gegevens

ISO-viscositeitsklasse	100 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	13,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	130 DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Oxide-as	0,5 g/100g DIN EN ISO 6245
Kleur / uiterlijk	grau-schwarz

Toepassings-Gebieden

Voor kettingsmering van kettingzagen, zaagframes, enz. Ook bij extreme toepassingen zoals het zagen van hardhout.

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat- of kettingfabrikant moeten in acht worden genomen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1277 D
5 l Jerrycan kunststof	1278 D
5 l Jerrycan kunststof	2992 D-DK-FIN-N-S
20 l Jerrycan kunststof	1190 D-GB
60 l Vat blik	1191 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.