

Информация к продукту

2-Takt-Motorsägen-Öl

PI 16/16/05/2019



Описание

2-Takt-Motorsägen-Öl высокоэффективное минеральное моторное масло, специально предназначенное для тяжело нагруженных 2-тактных двигателей бензопил с воздушным охлаждением. Полностью удовлетворяет жестким требованиям ведущих производителей бензопил, предъявляемым к маслам такого класса. Высококачественные базовые масла в сочетании с современным пакетом присадок гарантируют оптимальное смазывание, отличную защиту от износа и образования отложений даже при самых тяжелых условиях эксплуатации. Предназначено для использования в высоконагруженных бензопилах с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов или без него всех производителей.

Свойства

- предотвращает возникновение отложений
- снижает износ до минимума
- оптимальная смазка при всех условиях применения

Спецификации и допуски

API TC

Технические данные

Плотность при 15°C	0,880 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	73,1 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,85 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	115 DIN ISO 2909
Температура вспышки	156 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Общее щелочное число	2,3 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot

Сфера применения

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей бензопил.



Применение

Как это бывает у моторных пил с 2-тактным двигателем. Необходимо соблюдать предписания производителей двигателей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра 1282
D

1 л пластиковая канистра 8035
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.