

# Produktinformatie

## 2-Takt-motorzaagolie

PI 16/16/05/2019



### Beschrijving

Hoogwaardige, degelijke motorolie die speciaal werd ontwikkeld voor het smeren van luchtgekoelde krachtige 2-takt-motoren in motorzagen. Hij overtreft de harde eisen die door toonaangevende motorzaagfabrikanten aan motorolie worden gesteld. Speciale basisoliën in combinatie met de modernste additieftechnologie zorgen voor optimale smering, verhinderen slijtage en de vorming van aanslag, ook onder extreme bedrijfsomstandigheden. Toepassing in hoogwaardige motorzagen van alle merken met en zonder katalysator. Specificaties en goedkeuringen: API TC

### Eigenschappen

- voorkomt vorming van afzettingen
- minimaliseert slijtage
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden

### Specificaties en goedkeuringen:

API TC

### Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,880 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	73,1 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,85 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	115 DIN ISO 2909
Vlampunt	156 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016
Totaal basisch getal	2,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,06 g/100g DIN 51575
Kleur / uiterlijk	rot

### Toepassings-Gebieden

Voor het smeren van 2-takt high-performance kettingzagen met en zonder katalysator.

### Gebruik

Als gebruikelijk bij 2-takt-motorzagen. Voorschriften van de motorfabrikanten in acht nemen.



### Verpakking

1 l Jerrycan kunststof 1282  
D

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**