

Huile moteur 2 temps pour tronçonneuse

Description

L'huile de tronçonneuses à 2 temps est une huile moteur performante de grande qualité conçue spécialement pour la lubrification de moteurs à 2 temps à hautes performances refroidis par air. Elle surclasse les exigences sévères que posent les grands fabricants de tronçonneuses à l'huile moteur. Des huiles de base sélectionnées en combinaison avec une technologie d'additif ultramoderne garantissent une lubrification optimale, préviennent l'usure et l'apparition de dépôts, même dans des conditions de service difficiles. Utilisation dans les tronçonneuses à hautes performances de toutes marques avec et sans catalyseur. Spécifications et agréments : API TC

Propriétés

- empêche la formation de dépôts
- minimise l'usure
- lubrification optimale dans toutes les conditions de service

Spécifications et agréments:

API TC

Données techniques

Densité à 15 °C	0,880 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	73,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	9,85 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	115 DIN ISO 2909
Point d'inflammation	156 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-24 °C DIN ISO 3016
Indice de base total	2,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	0,06 g/100g DIN 51575
Couleur/aspect	rot

Champs d'application

Pour lubrifier les tronçonneuses 2 temps haute performance avec et sans catalyseur.



Utilisation

Comme usuel pour les tronçonneuses à 2 temps. Tenir compte des prescriptions des fabricants des moteurs.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	1282 D
---------------------	-----------

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.