

Profi Leichtlauf 10W-40 Basic

Beschreibung

Liqui Moly Profi-Leichtlauf SAE 10W-40 Basic ist ein Hochleistungs-Leichtlauf Motoröl modernster Additiv-Technologie und Synthesekomponenten. Es ist geeignet für den ganzjährigen Einsatz in Benzin und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL) und Ladeluftkühler (LLK) und erfüllt somit die Anforderungen modernster Motorenkonzepte.

Eigenschaften

- hohe Schmiersicherheit
- optimale Alterungsstabilität
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten
- spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß
- hohe Scherstabilität
- leichter Motorlauf
- Turbo- und Kat-getestet
- hohe Motorsauberkeit
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- hoher Verschleißschutz
- mischbar mit handelsüblichen Motorenölen

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • API CF • MB-Freigabe 229.1 • MB-Freigabe 229.3 • VW 501 01 • VW 505 00

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Peugeot Citroen (PSA) B71 2294 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Technische Daten

SAE-Klasse (Motorenöle)	10W-40 SAE J300
Dichte bei 15°C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	95,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	14,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	150 DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481

Technische Daten

Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	232 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049



Einsatzgebiet

Optimal für moderne Benzin-, PKW-Diesel-, Gas- und Turbomotoren mit und ohne Ladeluftkühlung. Geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen motorischen Anforderungen.

Anwendung

Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	1349 D
20 l Kanister Kunststoff	7959 D-GB
60 l Fass Blech	7762 D-GB
60 l Pfandcontainer	1353 D-GB
120 l Pfandcontainer	1354 D-GB
205 l Fass Blech	7763 D-GB
1 l lose Ware	7756 D-GB

Produktinformation

PI 25/18/02/2019



Profi Leichtlauf 10W-40 Basic

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.