Produktinformation

PI 13/02/12/2015

Profi Touring 15W-40 Basic

Beschreibung

Profi Touring SAE 15W-40 „Basic“ ist ein Ganzjahres-Hochleistungs-Motorenöl modernster Formulierung, speziell abgestimmt für Saug- und Turbo-Dieselmotoren, mit und ohne Ladeluftkühler (LLK). Ein hoher Gehalt an Additiven gewährleistet optimale Schmierung bei extremen Betriebsbedingungen und verlängerten Ölwechselintervallen.

Eigenschaften

- Schmierfilmstabilität
- geeignet für Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL)
- sehr gute Dispergiereigenschaften
- hohe Motorsauberkeit
- alterungs- und viskositätsstabil
- exzellenter Verschleißschutz
- exzellentes Kaltstartverhalten

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A3 • ACEA B4 • ACEA E2 • Allison C4 • API SL • API CF • API CG-4 • Caterpillar TO-2 • Mack EO-L • MAN M 3275-1 • MB-Freigabe 228.3 • MB-Freigabe 229.1 • Volvo VDS

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

MTU Typ 2 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2295

Technische Daten

SAE-Klasse (Motorenöle)	15W-40 SAE J300
Dichte bei 15°C	0,880 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	102 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	14,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -25°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -20°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	147 DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	>= 3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016

Technische Daten

Verdampfungsverlust (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	224 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	9,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L4,5 DIN ISO 2049

Anwendung

Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

60 l Fass Blech	7766
205 l Fass Blech	7767
1 l lose Ware	7755

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de