

Информация к продукту

Spezial Bulldog-Öl SAE 30

PI 19/23/07/2019



Описание

Spezial-Bulldog-Öl специальное масло на основе высокоочищенных минеральных масел. Предназначено для использования в 2-тактных двигателях с калильной головкой и проточной системой смазки.

Свойства

- минерально
- не легированно
- отличная смазывающая устойчивость
- низкая точка Pour
- гарантирует оптимальное сгорание
- низкая точка воспламенения
- предотвращает разбрызгивание масла

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	VG 100 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,865 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	100 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	94 DIN ISO 2909
Температура застывания	-18 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	256 °C DIN ISO 2592
Оксидная зола	<0,01 г/100г DIN EN ISO 6245
Увеличение коксового остатка	0,9 % DIN 51352 Blatt 1
Температура начала кипения	410 °C ASTM D-1160
Цвет по шкале (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049
подходит для температур теплоносителя до	320 °C
максимально допустимая температура пленки	340 °C

Сфера применения

Специально предназначено для 2-тактных двигателей фирмы Lanz-Bulldog с калильной головкой и проточной системой смазки. Не использовать в 4-тактных двигателях, в которых используются легированные масла.



Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей техники.

Имеющиеся упаковки

10 л пластиковая канистра 1400 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.