

Produktinformatie

Speciale-Bulldog-Olie SAE 30

PI 19/23/07/2019



Beschrijving

Speciaal-Bulldog-olie wordt geproduceerd volgens een aangepaste methode. Het afgestemde raffinaat is speciaal geschikt voor de smering van tractoren met 2-takt-motor met gloeikop en verliessmering.

Eigenschappen

- mineraal
- niet-gelegeerd
- uitstekende smeringsveiligheid
- laag vloeipunt
- garandeert een optimale verbranding
- laag vlampunt
- voorkomt "olie vlucht"

Technische gegevens

ISO-viscositeitsklasse	VG 100 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	11,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	94 DIN ISO 2909
Pourpoint	-18 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	256 °C DIN ISO 2592
Oxide-as	<0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
Toename cokesresten	0,9 % DIN 51352 Blatt 1
Beginkookpunt	410 °C ASTM D-1160
Kleurgetal (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049
geschikt voor aanvoer- temperaturen tot	320 °C
maximaal toegestane filmtemperatuur	340 °C

Toepassings-Gebieden

Speciaal voor Lanz-Bulldog 2-takt-motoren met gloeikop en verliessmering. Niet geschikt voor vier-taktmotoren die gelegeerde olie of olie met additieven nodig hebben.



Gebruik

Bedrijfs- en gebruiksvoorschriften van de machinefabrikanten in acht nemen.

Verpakking

10 l Jerrycan kunststof 1400
D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.