

# Информация к продукту

## Batterie-Pol-Fett

PI 20/25/02/2019



### Описание

Специальная густая смазка, совместимая с пластиком и предназначенная для ухода за электроникой автомобиля и ее техобслуживания, особенно полюсных контактов аккумулятора и электрических соединительных элементов. Обеспечивает надежный запуск и длительный срок службы аккумулятора. Высокая защита от коррозии, предотвращает ток утечки и снижает контактное сопротивление.

### Свойства

- предотвращает ползучие токи
- уменьшает сопротивление контактов
- хорошая защита от коррозии
- очень хорошая совместимость с пластиком
- хорошие электрические свойства

### Технические данные

|   |   |
|---|---|
| Краткое обозначение                         | K2G-30<br>DIN 51502                     |
| Класс NLGI                                  | 2<br>DIN 51818                          |
| Цвет / внешний вид                          | rot / red                               |
| Пенетрация качения                          | 265-295 1/10 мм<br>DIN ISO 2137         |
| Точка каплепадения                          | 145 °C<br>DIN ISO 2176                  |
| Выделение масла в течении 7 дней при 40°C   | 3,6 %<br>DIN 51817                      |
| Выделение масла в течении 18 часов при 40°C | 1,1 %<br>DIN 51817                      |
| Гидравлическое давление при -30°C           | <1400 мбар<br>DIN 51805                 |
| Коррозия по методике EMCOR                  | 0/0<br>DIN 51802                        |
| Коррозия меди спустя 24 часа при 100°C      | 1 а<br>DIN 51811                        |
| Поведение в воде                            | 0-40<br>DIN 51807 Teil 1                |
| Basisoel                                    |   |
| Вязкость при 40°C                           | 32 мм <sup>2</sup> /с<br>ASTM D 7042-04 |
| Температура вспышки                         | 200 °C<br>DIN ISO 2592                  |
| Температура застывания                      | -21 °C<br>DIN ISO 3016                  |
| Плотность                                   | 0,894 г/см <sup>3</sup>                 |



### Сфера применения

Специально для полюсных контактов аккумулятора и соединений, а также штекерных соединений в электронике автомобиля.

### Применение

Почистите загрязненные детали и обработайте густой смазкой для полюсных контактов аккумулятора.

### Имеющиеся упаковки

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 10 г пластиковая подушка | 3139<br>D          |
| 10 г пластиковая подушка | 8045<br>RUS        |
| 50 г пластиковый тюбик   | 3140<br>D-GB-E     |
| 50 г пластиковый тюбик   | 7643<br>D-RUS      |
| 1 кг жестяной баллончик  | 3142<br>D-GB-I-E-P |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**