

Information produit

Graisse universelle blanche

PI 21/19/09/2019



Description

S'utilise sur les paliers lisses, à roulement et articulés fortement sollicités. Les lubrifiants solides qu'elle contient garantissent des propriétés haute pression pour des points de graissage propres ainsi qu'une lubrification longue durée. Sans risque hygiénique selon le § 31, al. 1, de la loi allemande sur les denrées alimentaires et les produits de consommation courante.

Propriétés

- effet longue durée
- excellentes propriétés de glissement
- augmente le pouvoir lubrifiant

Données techniques

Désignation abrégée	KF2K-30 DIN 51502
Épaississant	Lithiumhydroxystearat
Base	Mineralöl / mineral oil
Plage de température d'utilisation	-30 bis +120 / -30 to +120 °C
Couleur/aspect	weiß / white
Classe NLGI	2 DIN 51818
Point de goutte	> 195 °C DIN ISO 2176
Viscosité à 40 °C	110 mm ² /s DIN 51562-1
Essai 4 billes charge OK/soudage	3400 / 3600 N DIN 51350-4
Pénétration travaillée	265-295 DIN ISO 2137

Champs d'application

Pour le graissage de paliers lisses, paliers à roulement et paliers articulés, broches et guidages fortement sollicités de machines utilisées dans le secteur agroalimentaire, l'industrie des boissons, du papier, du textile et de l'habillement ainsi que d'appareils ménagers.

Utilisation

Ne pas la mélanger avec d'autres graisses !

Conditionnements disponibles

400 g Cartouche plastique 8918
D-NL-F-GR-ARAB



Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.