

Weißes Universal-Fett

Descrição

Para utilização em apoios de rolamentos, de deslize e articulados submetidos a grandes cargas. Os lubrificantes sólidos proporcionam propriedades de alta pressão em pontos de lubrificação isentos de sujidade e uma lubrificação de longa duração. Seguros do ponto de vista higiénico, na aceção do artigo 31, parágrafo 1, da lei alemã relativa aos alimentos e bens de consumo.

Características

- com efeito de longa duração
- excelente efeito de deslize
- aumenta o efeito de lubrificação

Dados técnicos

Abreviatura	KF2K-30 DIN 51502
Espessante	Lithiumhydroxystearat
Base	Mineralöl / mineral oil
Margem de temperaturas de utilização	-30 bis +120 / -30 to +120 °C
Côr / aspecto	weiß / white
Classe NLGI	2 DIN 51818
Ponto de gota	> 195 °C DIN ISO 2176
Viscosidade a 40°C	110 mm ² /s DIN 51562-1
Carga satisfatória / força de solda no teste de 4 esferas	3400 / 3600 N DIN 51350-4
Penetração trabalhada	265-295 DIN ISO 2137

Campos de utilização

Para a lubrificação de apoios de rolamentos, de deslize e articulados, fusos e guias submetidos a grandes cargas de máquinas da indústria alimentar e das bebidas, do papel, têxtil e do vestuário, assim como de electrodomésticos.

Utilização

Não misturar com outras massas lubrificantes.



Embalagens disponíveis

400 g Cartucho plástico 8918
D-NL-F-GR-ARAB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.