

Weisses Universal-Fett

Описание

Для применения в высоконагруженных подшипниках скольжения, качения и шарнирных соединений. Твердые смазочные вещества обеспечивают устойчивость к высокому давлению при отсутствии загрязнений в местах смазки, а также длительную смазку. Является гигиенически безопасной в соответствии с § 31, абз. 1 Закона о продуктах питания и предметах первой необходимости.

Свойства

- с долгосрочным эффектом
- отличное скольжение
- усиленный смазывающий эффект

Технические данные

Краткое обозначение	KF2K-30 DIN 51502
Загуститель	Lithiumhydroxystearat
База	Mineralöl / mineral oil
Диапазон температур	-30 bis +120 / -30 to +120 °C
Цвет / внешний вид	weiß / white
Класс NLGI	2 DIN 51818
Точка каплепадения	> 195 °C DIN ISO 2176
Вязкость при 40°C	110 мм ² /с DIN 51562-1
ВКА сила сварки	3400 / 3600 Н DIN 51350-4
Пенетрация качения	265-295 DIN ISO 2137

Сфера применения

Для смазки высоконагруженных подшипников скольжения, качения и шарниров, шпинделей и направляющих машин пищевой, бумажной, текстильной и швейной промышленности, производства напитков, а также в бытовых приборах.

Применение

Не смешивать с другими консистентными смазками!



Имеющиеся упаковки

400 г пластиковая короб- 8918
ка D-NL-F-GR-ARAB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.