

# Information produit

## Huile hydraulique HLP 22

PI 32/17/02/2020



### Description

Huile hydraulique extrêmement performante à base de raffinats haut de gamme. Du fait de la stabilité thermique élevée des huiles de base, le processus de vieillissement ralentit considérablement même à des températures élevées. Cela contribue de manière décisive à réduire la formation de boue, à améliorer la propreté et à accroître la fiabilité des systèmes hydrauliques. L'excellente stabilité à l'oxydation offre des intervalles plus longs entre les vidanges (intervalles de remplacement). La technologie exceptionnelle de protection contre l'usure agit tant pour les cas de charge faibles que pour les cas de charge élevés. Bon comportement anticorrosion même en présence d'eau. Ainsi, les composants hydrauliques bénéficient d'une protection optimale dans toutes les conditions d'utilisation.

### Propriétés

- stable à l'oxydation
- stabilité thermique maximale
- pouvoir de charge élevé
- bonne protection anticorrosion
- protection anti-usure élevée
- empêche la formation de mousse
- stabilité de la pellicule lubrifiante
- n'attaque pas les matériaux d'étanchéité courants
- stabilité au vieillissement optimale

### Spécifications et agréments:

Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 22 • Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 22

### Données techniques

Classe de viscosité ISO	VG 22 DIN 51519
Densité à 15 °C	0,850 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosité à 40 °C	22 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	4,4 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	109 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-36 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	210 °C DIN ISO 2592
Pouvoir de désémulsion à 54 °C	<= 20 min DIN ISO 6614



### Données techniques

Aptitude à la désaération	<= 5 min DIN ISO 9120
Moussage à 24 °C	30/0 ml ISO 6247
Moussage à 93,5 °C	50/0 ml ISO 6247
Moussage à 24 °C après 93,5 °C	30/0 ml ISO 6247
Corrosion sur acier	0-B DIN ISO 7120
Corrosion sur cuivre	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Indice de neutralisation	0,5 mg KOH/g DIN 51558 T1
Index de neutralisation après 1000 h	< 2 mg KOH/g DIN 51587
Cendre oxydée	0,16 g/100g DIN EN ISO 6245
Cendre sulfatée	0,17 g/100g DIN 51575
Essai FZG test normal A/8, 3/90	Schadenskraftstufe 10, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354
Indice de couleur (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

### Champs d'application

Pour une application stationnaire et mobile dans les systèmes hydrauliques des engins de chantier, des machines forestières et agricoles, tels que les pelles, tracteurs, etc., des ascenseurs, des machines industrielles et machines-outils, des fendeuses, des plates-formes élévatrices, des presses, etc. Grâce à la bonne compatibilité des matériaux, cette huile hydraulique LIQUI MOLY peut être utilisée dans la plupart des systèmes de pompage des installations hydrauliques. Par ailleurs, cette huile hydraulique s'utilise avec tous les joints et peintures compatibles avec l'huile minérale.

# Information produit

## Huile hydraulique HLP 22

PI 32/17/02/2020



### Utilisation

Il convient de respecter les spécifications et prescriptions des fabricants de groupes ou de véhicules. L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

### Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	6954
	D
20 l Bidon plastique	4719
	D-GB
205 l Fût métallique	4131
	D-GB

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**