

Informações sobre o produto

Reifen-Montage-Spray

PI 15/19/02/2019



Descrição

Evita danos nos pneus durante a montagem e desmontagem. De uso económico, permite um trabalho rápido, tem excelentes capacidades de fluência e deslize e evita o deslocamento dos pneus nas jantes depois da montagem. A película lubrificante branca ao aplicar serve como indicador, passando pouco tempo depois a transparente. Como tal, não é necessária uma limpeza adicional das laterais do pneu.

Características

- muito rentável
- excelente efeito de deslize
- impede o escorregamento do pneu na jante depois da montagem
- óptimo poder de fluência
- permite um trabalho rápido
- aplicação fácil

Dados técnicos

Densidade a 15°C	~ 1,0 g/cm ³
Forma	flüssig / liquid
Solvência em água	löslich / soluble
Base	synthetischer Kautschuk / synthetic rubber
Côr / aspecto	weiß / white
Densidade a 20°C	0,9 g/cm ³
Ponto de inflamação	-60 °C
Valor ph	8 (20°C)

Campos de utilização

Para a montagem e desmontagem simples e profissional de pneus em veículos ligeiros, pesados, utilitários e motocicletas. Alguns fabricantes de pneus recomendam um spray de montagem deste tipo para pneus de secção transversal baixa e Runflat com características de funcionamento de emergência.

Utilização

Agitar brevemente a lata antes de utilizar. Pulverizar o talão do pneu e montar ou desmontar o pneu como indicado. A película lubrificante inicialmente branca serve como indicador, passando pouco tempo depois a transparente.



Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol	1658
	D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.