

## Spray para el montaje de neumáticos

### Descripción

Evita los daños en los neumáticos durante el montaje y el desmontaje. Es de uso económico, permite trabajar con rapidez, dispone de excelentes propiedades de fluencia y deslizamiento y evita que los neumáticos resbalen sobre la llanta tras el montaje. La película deslizante, de color blanco durante su aplicación, sirve de indicador y se vuelve transparente al cabo de poco tiempo. Por ello no es necesario limpiar los flancos del neumático adicionalmente.

### Propiedades

- muy rendidor
- excelente capacidad de deslizamiento
- evita el patinado del neumático en la llanta después del montaje
- capacidad de fluencia óptima
- posibilita un trabajo más rápido
- de fácil aplicación

### Datos técnicos

Forma	flüssig / liquid
Solubilidad en agua	löslich / soluble
Base	synthetischer Kautschuk / synthetic rubber
Color / Aspecto	weiß / white
Punto de combustión	-60 °C
Valor pH	8 (20°C)

### Campos de aplicación

Para el montaje/desmontaje sencillo y profesional de neumáticos de turismos, camiones, vehículos industriales y motocicletas. Algunos fabricantes de neumáticos recomiendan sprays de montaje de este tipo para neumáticos de perfil rebajado y neumáticos "run flat" con propiedades de rodaje de emergencia.

### Aplicación

Agitar brevemente antes de usar. Rociar el talón del neumático y montar o desmontar el neumático del modo prescrito. La película deslizante, que es blanca al principio, sirve de indicador y se vuelve transparente al cabo de poco tiempo.



### Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	1658
	D-GB-I-E-P

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**