

Πληροφορία προϊόντος

Σπρέι τοποθέτησης ελαστικών

PI 21/30/08/2021



Περιγραφή

Αποτρέπει κατά την τοποθέτηση ή/και αφαίρεση ζημιές στα ελαστικά. Είναι οικονομικό στη χρήση, επιτρέπει γρήγορη εργασία, διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες διεύθυνσης και ολίσθησης και αποτρέπει μετά την τοποθέτηση την ολίσθηση του ελαστικού από την ζάντα. Το λευκό, κατά την εφαρμογή, στρώμα ολίσθησης χρησιμοποιείται ως δείκτης και γίνεται διαφανές μετά από λίγο. Επομένως δεν απαιτείται πρόσθετος καθαρισμός του πλαϊνού του ελαστικού.

Ιδιότητες

- πολύ αποδοτικό
- εξαιρετική ικανότητα ολίσθησης
- αποτρέπει την ολίσθηση του ελαστικού στη ζάντα μετά την τοποθέτηση
- ιδανική ικανότητα διεύθυνσης
- επιτρέπει γρήγορη εργασία
- εύκολη εφαρμογή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

οχήμα	flüssig / liquid
υδατοδιαλυτότητα	löslich / soluble
βάση	synthetischer Kautschuk / synthetic rubber
Χρώμα / όψη	weiß / white
σημείο ανάφλεξης	-60 °C
τιμή pH	8 (20°C)

Πεδίο χρήσης

Για εύκολη και επαγγελματική τοποθέτηση/αφαίρεση των ελαστικών σε επιβατικά, φορτηγά, ημιφορτηγά και μοτοσικλέτες. Ορισμένοι κατασκευαστές ελαστικών προτείνουν ένα σπρέι τοποθέτησης τέτοιου είδους για ελαστικά χαμηλού προφίλ και ελαστικά Runflat με ιδιότητες κίνησης ανάγκης.

Εφαρμογή

Ανακινήστε σύντομα το δοχείο πριν από τη χρήση. Ψεκάστε στο χείλος του ελαστικού και μοντάρετε ή ξεμοντάρετε τα ελαστικά όπως προβλέπεται. Το αρχικά λευκό στρώμα ολίσθησης χρησιμοποιείται ως δείκτης και γίνεται διαφανές μετά από λίγο.



Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι 1658
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.