

## Pâte de montage LM 48

### Description

Pâte haute performance à base de disulfure de tungstène pour les sollicitations extrêmes. Adhère également à des surfaces d'apparence lisse. Préviend, sous l'effet du frottement des paliers et des glissières, l'apparition de dommages dus au rodage et de traces de grippage lors du montage de composants à couplage étroit. Comprend un système de lubrifiants solides à effet synergétique, à base de sulfure de zinc, graphite, fluorures et disulfure de tungstène. Plage de température d'utilisation : -35 °C à +450 °C

### Propriétés

- excellente adhérence
- très bon rendement
- protection anti-usure élevée
- bonne protection anticorrosion
- faible coefficient de frottement
- facile à appliquer
- excellentes propriétés de fonctionnement en cas d'urgence
- rentabilité élevée

### Données techniques

Couleur/aspect	schwarz / black
Base	Mineralöl / mineral oil
Densité à 20 °C	1 g/ml
Viscosité à 40 °C	68 mm <sup>2</sup> /s
Essai d'emmanchement (pas de stick-slip)	0,12 µ
Frottement du filetage	0,09 µ
Plage de température d'utilisation	-35 bis +450 / -35 to +450 °C
Forme	pastös, flüssig / pastelike, liquid
Odeur	geruchslos / odourless
Point d'inflammation	101 °C
Capacité de charge	>1.200 N
Coefficient de frottement	>0,10; <0,13
Calotte anti-usure sur billes	<1 mm
Essai 4 billes charge OK/soudage	4400/4600 N

### Champs d'application

Pour le montage, la réparation et la maintenance dans tous les domaines techniques. Pour le graissage de base, ainsi que la prévention des dommages dus au rodage et des traces de grippage lors de l'in-



sertion des axes et des coussinets et lors du montage des bagues de roulements à rouleaux. Pour le graissage à vie des jointures et petits composants et la réduction de l'usure des pièces de machines à glissement.

### Utilisation

Appliquer avec un pinceau, une brosse ou un chiffon non pelucheux sur les plans de glissement propres. Pas de frottement. Application possible d'une quantité en excès.

### Conditionnements disponibles

50 g Tube plastique	3010
	D
1 kg Boîte métallique	4096
	D-GB-I-NL-F

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**