

Pasta para el montaje de neumáticos blanca

Descripción

Sustancia de montaje cerácea con componente jabonoso especial. Desarrollado para el montaje correcto y económico de neumáticos de turismos, camiones y motocicletas.

Propiedades

- Mantiene suave el talón del neumático
- Combate la formación de óxido
- Impide que el neumático se adhiera a la llanta
- Facilita el montaje/desmontaje
- Secado rápido
- de fácil aplicación
- muy rendidor
- buena capacidad de deslizamiento
- Perfecta compatibilidad dermatológica
- Indicado para neumáticos "run-flat"
- Indicado para sistema de control de presión de neumáticos RDKS
- Puede utilizarse en neumáticos de última generación
- biodegradable
- exento de silicona
- Sin COV
- Sin AOX

Datos técnicos

Base	DEG, Seife / DEG soap
Color / Aspecto	weiß, hellgelb / white, light yellow
Densidad	~ 1 g/cm ³
Valor pH	~ 8
Forma	cremig, fest / creamy, solid
Punto de combustión	~ 240 °C
Solubilidad en agua	löslich / soluble
Olor	schwach, geruchlos / weak, odourless
conservabilidad	60 meses

Campos de aplicación

Para el montaje de neumáticos en todas las combinaciones convencionales de rueda y neumático. También indicado para neumáticos "run-flat".

Aplicación

Aplicar en una película fina y homogénea con pincel o esponja sobre el talón del neumático. Aplicar también en la garganta de llanta y en la pestaña oblicua en neumáticos para turismos y grandes neumáticos para movimientos de tierras. De este modo, el neu-



mático resbala ligeramente sin daños por la llanta. Garantiza el asiento perfecto de neumático en la llanta, el requisito indispensable para una compensación precisa y un sencillo desmontaje posterior. Se han de observar las prescripciones de los fabricantes de neumáticos.

Envases disponibles

5 kg Cubo de plástico	3021
	D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.