

## Αλοιφή τοποθέτησης ελαστικών λευκό

### Περιγραφή

Κηρώδες υλικό τοποθέτησης με ειδικό σαπούνι. Προσαρμοσμένο στο οικονομικό, επαγγελματικό μοντάρισμα ελαστικών επιβατικών, φορτηγών και μοτοσυκλετών.

### Ιδιότητες

- διατηρεί μαλακό το χείλος του ελαστικού
- αντιμετωπίζει τον σχηματισμό σκουριάς
- αποτρέπει το κόλλημα του ελαστικού στη ζάντα
- διευκολύνει το μοντάρισμα/ξεμοντάρισμα
- στεγνώνει γρήγορα
- εύκολη εφαρμογή
- πολύ αποδοτικό
- καλή ικανότητα ολίσθησης
- απόλυτα φιλικό στην επιδερμίδα
- κατάλληλο για ελαστικά Runflat
- κατάλληλο για σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών RDKS
- δυνατότητα χρήσης σε νέες γενιές ελαστικών
- βιοδιασπώμενο
- χωρίς σιλικάθνη
- Χωρίς VOC
- Χωρίς AOX

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	DEG, Seife / DEG soap
Χρώμα / όψη	weiß, hellgelb / white, light yellow
πυκνότητα	~ 1 g/cm <sup>3</sup>
τιμή pH	~ 8
σχήμα	cremig, fest / creamy, solid
σημείο ανάφλεξης	~ 240 °C
υδατοδιαλυτότητα	löslich / soluble
οσμή	schwach, geruchlos / weak, odourless
ικανότητα αποθήκευσης	60 Μήνες

### Πεδίο χρήσης

Για μοντάρισμα ελαστικών όλων των συνηθισμένων συνδυασμών τροχών/ελαστικών. Ειδικά κατάλληλο και για ελαστικά Run-Flat.

### Εφαρμογή

Περάστε ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα με πινέλο ή σφουγγάρι στο χείλος του ελαστικού. Σε ελαστικά φορτηγών και EM περάστε και το κοίλωμα της ζάντας και την κεκλιμένη στεφάνη της πλάτης. Το ελαστικό γλιστράει έτσι εύκολα και χωρίς ζημιές στη ζάντα. Εξασφαλίζει την τεχνικά απρόσκοπτη εφαρμογή του ελα-



στικού στη ζάντα, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την ακριβή ζυγοστάθμιση και διευκολύνει το μέτεπειτα ξεμοντάρισμα. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των ελαστικών!

### Διαθέσιμες συσκευασίες

5 kg κουβάς πλαστικός 3021  
D-GB-I-E-P

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**