

## Pâte pour moyeux de roues (Badigeon)

### Description

La pâte de moyeu de roue est une pâte de séparation synthétique exempte de métaux qui a été développée en premier lieu pour éviter le collage des jantes sur le moyeu de roue par soudage ou à cause de la rouille. En cas d'utilisation correcte, l'excellente capacité d'adhérence empêche toute projection par la force centrifuge même à haut régime. Le produit est aussi utilisable pour la lubrification de connexions par vissage ou pour les travaux de réparation et de maintenance sur les systèmes de freinage.

### Propriétés

- excellente adhérence
- excellente résistance à la température
- coefficient de frottement extrêmement faible
- résistant au sel de déneigement et aux projections d'eau
- excellente protection anticorrosion
- facile à appliquer
- élimine les grincements
- pouvoir de séparation optimal

### Données techniques

Forme	pastös, flüssig / pastelike, liquid
Couleur/aspect	blau / blue
Base	synthetische u. keramische Wirkstoffe
Densité	1,08 g/ml
Plage de température d'utilisation	-40 bis +200 kurzfristig bis +250 / -40 to +200 short term +250 °C als Schmierpaste / as lubricating agent  -40 bis +1200 / -40 to +1200 °C als Trennpaste / as release agent
Point d'inflammation	>210 °C
Odeur	schwach / slightly
Durée de conservation mi- nimale en emballage d'origine fermé	36 mois

### Champs d'application

Pâte de séparation pour bagues de centrage de jantes en alu, points de jonction entre jantes et moyeu de roue, pour connexions par fiche ou vissage ainsi que pour les travaux de réparation et de maintenance sur les systèmes de freinage.



### Utilisation

Eliminer au préalable les encrassements grossiers, les couches d'oxydation et la rouille sur les surfaces de contact, les points de jonction ou le pas de vis à l'aide d'une brosse métallique ou d'une toile émeri. Nettoyer ensuite les pièces au détergent express, numéro d'art. 3318. Après évaporation du solvant, apposer une mince couche de la pâte de moyeu de roue sur les endroits nettoyés. Remarque : Ne pas apposer de pâte de moyeu de roue sur la surface de friction de la garniture ni le disque de frein !

### Conditionnements disponibles

200 ml Bombe aérosol	4058
	D-GB-I-E-P

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**