

Pâte de montage pour échappement

Description

La pâte de montage pour échappement a été développée pour permettre un montage simple, rapide et étanche aux gaz de connexions par tubes à enficher et brides sur des lignes d'échappement. La pâte de montage pour échappement est exempte d'amiante, ne pollue pas l'environnement, résiste durablement à la chaleur et permet un démontage sans destruction.



Propriétés

- sans amiante
- maniement simple
- étanchéité au gaz élevée
- utilisation simple sans démontage
- excellente résistance aux températures élevées

Données techniques

Base	Natronwasserglas / sodium waterglass
Forme	pastös / pastelike
Densité	~ 1,71 g/cm ³
Résistance à la température	~ 700 °C
Stockage	2 Jahre im gut verschlossenen Originalgebinde bei kühler und frostfreier Lagerung / 2 years in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Couleur/aspect	grau / grey
Odeur	geruchslos / odourless

Champs d'application

Pour le montage étanche aux gaz des circuits d'échappement, des orifices du tuyau d'échappement arrière, des fixations par vissage et insertion et des joints d'échappe.

Utilisation

Les pièces de l'échappement à assembler doivent être exemptes de rouille, de graisse et de poussière. Appliquer généreusement la pâte et pousser les unes dans les autres les pièces à assembler ; le cas échéant, assouplir la pâte avec de l'eau. Le durcissement s'effectue par la chaleur des gaz d'échappement.

Conditionnements disponibles

150 g Tube plastique	3342 D-GB-I-E-P
150 g Boîte métallique	2835 GB-DK-FIN-N-S

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.