Produktinformation

PI 9/09/03/2016

LM 40 Multi-Funktions-Spray

Beschreibung

LM 40 Multi-Funktions-Spray ist eine Wirkstoffkombination mit ausgezeichneten korrosionsschützenden, rostlösenden, wasserverdrängenden Eigenschaften und hervorragender Schmierwirkung. Des weiteren verbessert LM 40 Multi-Funktions-Spray die elektrische Leitfähigkeit an Kontakten und beseitigt Schmutz sowie hartnäckige Öl- und Fettrückstände. Bewegliche Teile in allen Bereichen können durch diese Wirkstoffkombination gangbar gehalten werden. LM 40 Multi-Funktions-Spray sorgt durch seine Cocosduftstoffe an der Anwendungsstelle für angenehmen Duft.

Eigenschaften

- optimales Kriechvermögen
- rostlösend
- gute Wasserbeständigkeit
- schmiert und pflegt
- guter Korrosionsschutz
- verbessert die elektrische Leitfähigkeit
- schmutzlösend
- reibungs- und verschleißmindernd
- silikonfrei
- hält bewegliche Teile gangbar
- neutral gegen Kunststoffe, Lacke, Metalle und Holz
- universell einsetzbar

Technische Daten

Form	flüssig / liquid
Basis	Ölkombination, Wirkstoffe / combination of oils, agents
Farbe / Aussehen	braun / brown
Geruch	charakteristisch / characteristic
Dichte bei 20°C	0,84 g/cm³
Viskosität bei 40°C	< 7 mm²/s
Flammpunkt	62 °C
Löslichkeit in Wasser	löslich / soluble
Temperatureinsatzbereich	- 40°C bis + 140 / - 40°C to + 140 °C
Ergiebigkeit	Stahlblech, blank 140-180 / sheet steel, bright 140-180 m²/l

Einsatzgebiet

Die hervorragenden und vielseitigen Eigenschaften von LM 40 Multi-Funktions-Spray ermöglichen bestimmt tausend Anwendungsmöglichkeiten im Bereich von Haushalt, Freizeit sowie in der Werkstatt und Industrie.

Anwendung

Die zu behandelnde Stelle mit LM 40 Multi-Funktions-Spray einsprühen und einwirken lassen.

Erhältliche Gebinde

200 ml Dose Aerosol	3390 D-GB-I-E-P
200 ml Dose Aerosol	2815 D-DK-FIN-N-S
200 ml Dose Aerosol	8946 D-NL-F-GR-ARAB
400 ml Dose Aerosol	3391 D-GB-I-E-P
400 ml Dose Aerosol	2816 GB-DK-FIN-N-S
50 ml Dose Aerosol	3394 D-GB
5 l Kanister Kunststoff	3395 D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de