

LM 40 Multi-Funktions-Spray

Descrição

Combinação de substâncias de propriedades de protecção contra a corrosão, antiferrugem, repelentes de água com um óptimo efeito de lubrificação. Melhora a condutividade eléctrica a contactos e elimina a sujidade assim como resíduos de óleo e gordura entranhados. Mantém a facilidade de movimento das peças móveis em todas as áreas. Com um odor agradável graças ao seu perfume a coco.

Características

- óptimo poder de fluência
- dissolve ferrugem
- boa resistência à água
- lubrifica e conserva
- boa protecção contra a corrosão
- melhora a condutividade eléctrica
- dissolvente da sujidade
- reduzem o atrito e o desgaste
- isento de silicone
- mantém a facilidade de movimento das peças móveis
- compatível com plásticos, pinturas, metais e madeira
- pode ser utilizado universalmente

Dados técnicos

Forma	flüssig / liquid
Base	Ölkombination, Wirkstoffe / combination of oils, agents
Côr / aspecto	braun / brown
Odor	charakteristisch / characteristic
Densidade a 20°C	0,84 g/cm ³
Viscosidade a 40°C	< 7 mm ² /s
Ponto de inflamação	62 °C
Solvência em água	löslich / soluble
Margem de temperaturas de utilização	- 40 bis + 140 / - 40 to + 140 °C
Rendimento	Stahlblech, blank 140-180 / sheet steel, bright 140-180 m ² /l

Campos de utilização

A excelente combinação de substâncias permite um largo leque de aplicações como o uso doméstico, tempos livres, oficinas e indústria.



Utilização

Pulverizar sobre o local a tratar e deixar actuar.

Embalagens disponíveis

50 ml Lata Aerossol	3394 D-GB
200 ml Lata Aerossol	3390 D-GB-I-E-P
200 ml Lata Aerossol	2815 GB-DK-FIN-N-S
200 ml Lata Aerossol	8946 D-NL-F-GR-ARAB
400 ml Lata Aerossol	3391 D-GB-I-E-P
400 ml Lata Aerossol	2816 GB-DK-FIN-N-S
5 l Jerrycan plástico	3395 D

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.