

Produktinformatie

LM 40 Multifunctionele spray

PI 21/13/08/2018



Beschrijving

Anticorrosieve, roest-oplossende en waterafstotende combinatie van werkzame stoffen met een uitstekend smeereffect. Verbeterd de elektrische geleidbaarheid van contacten en elimineert vuil en hardnekkige olie- en vetresten. Houdt bewegende delen in alle gebieden soepel. Met een aangename geur dankzij kokosgeurstoffen.

Eigenschappen

- optimaal kruipvermogen
- lost roet op
- goede waterbestendigheid
- smeert en onderhoudt
- goede corrosiebescherming
- verbetert de elektrische conductiviteit
- vuil oplozend
- wrijving- en slijtageverminderend
- vrij van siliconen
- houdt bewegende delen in beweging
- neutraal met betrekking tot kunststoffen, lakken, metalen en hout
- universeel toepasbaar

Technische gegevens

Vorm	flüssig / liquid
Basis	Ölkombination, Wirkstoffe / combination of oils, agents
Kleur / uiterlijk	braun / brown
Geur	charakteristisch / characteristic
Dichtheid bij 20 °C	0,84 g/cm ³
Viscositeit bij 40 °C	< 7 mm ² /s
Vlampunt	62 °C
Oplosbaarheid in water	löslich / soluble
Gebruikstemperatuurgebied	- 40 bis + 140 / - 40 to + 140 °C
Rendement	Stahlblech, blank 140-180 / sheet steel, bright 140-180 m ² /l

Toepassings-Gebieden

De uitstekende combinatie van werkzame stoffen maakt een enorm gevarieerd toepassingsgebied mogelijk in het huishouden, de vrije tijd, werkplaats en industrie.

Gebruik

Besluit de te behandelen plek en laten inwerken.



Verpakking

50 ml Spuitbus	3394 D-GB
200 ml Spuitbus	3390 D-GB-I-E-P
200 ml Spuitbus	2815 GB-DK-FIN-N-S
200 ml Spuitbus	8946 D-NL-F-GR-ARAB
400 ml Spuitbus	3391 D-GB-I-E-P
400 ml Spuitbus	2816 GB-DK-FIN-N-S
5 l Jerrycan kunststof	3395 D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.