

Motorbike Fork Oil 15W heavy

Beschrijving

Volsynthetische vork- en schokdemperolie. Verlaagt het afschuifverlies en zorgt zelfs na langer gebruik voor veilige rijeigenschappen. Voorkomt schuimvorming en het uitharden van dichtingen. Goede corrosie- en slijtagebescherming zorgen voor een lange levensduur.

Eigenschappen

- grote slijtagebescherming
- voorkomt schuimvorming
- verhoogt de rijveiligheid
- duurzame corrosiebescherming
- voorkomt zwellen en krimpen van afdichtingen

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,835 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	45 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	8,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	151 DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	260 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Universeel bruikbaar in telescoopvorken, schokdempers van motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen en andere voertuigen met twee wielen.

Gebruik

Voorschriften van de telescoopvork- en schokdemper- alsook de tweewielerfabrikanten in acht nemen.



Verpakking

500 ml Bus kunststof	1524 D-GB-I-E-P
1 l Bus kunststof	2717 D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.