

## Motorbike Chain Lube

### Descrição

Lubrificante para correntes 100% sintético. Extrema aderência e resistência à água. Comportamento à fluência e comportamento da lubrificação excelentes. Especialmente adequado para correntes sujeitas a altas velocidades. Diminui o alongamento da corrente e prolonga o seu tempo de vida útil. Nova tecnologia de esteres complexos. Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas. Antes da aplicação, recomendamos a limpeza da corrente com o produto de limpeza para correntes e travões Motorbike (Art. n.º 1602).



**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

### Características

- impede o alongamento de correntes
- reduzem o atrito e o desgaste
- protecção contra a derrapagem
- excelente aderência
- excelentes capacidades de resistência ao frio, ao calor e aos salpicos de água
- capacidade máxima de protecção sob pressão
- capacidade de fluência excelente
- protecção ideal contra a corrosão

### Dados técnicos

Base	Syntheseöl, Additive / Synthetic oil, additives
Côr / aspecto	klar, gelblich / clear, yellowish
Margem de temperaturas de utilização	-30 bis +180 -30 to +180 °C
Odor	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Densidade a 20°C	0,831 g/ml
Ponto de inflamação	-10 °C

### Campos de utilização

Lubrificação inicial ou de conservação de cadeias de transmissão de energia. Especialmente apropriado para ambientes empoeirados, sujos e corrosivos. Para cadeias sujeitas a altas velocidades e elevada carga.

### Utilização

Limpar cuidadosamente as correntes com um solvente como o produto de limpeza para correntes e travões Motorbike (Art. n.º 1602). Aplicação através de pulverização. Após a evaporação rápida do solvente, o agente de lubrificação obtém a sua consistência e aderência definitivas.