

Motorbike Σπρέι επισκευής ελαστικών



Περιγραφή

Στεγανοποιεί κλαταρισμένα ελαστικά και τα φουσκώνει ξανά. Μετά την επισκευή, η πορεία πρέπει να συνεχίζεται μόνο με μέτρια ταχύτητα και με την πρώτη ευκαιρία να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται το ελαστικό. Για όλους τους τύπους ελαστικών, με και χωρίς σαμπρέλα. Να μην χρησιμοποιείται, εάν έχει σχιστεί η σαμπρέλα, εάν το ελαστικό έχει βγει από τη ζάντα ή εάν έχουν σχιστεί τα πλαϊνά!

Ιδιότητες

- στεγανοποιεί μόνιμα και αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Kautschuklösung / rubber solution
Χρώμα / όψη	gelb / yellow
οσμή	charakteristisch / characteristic
Ιξώδες στους 40 °C	n.a.
ικανότητα αποθήκευσης σε μεταφορά έως	30 Monate in original verschlossene Gebinde / 30 months with unopened can
πυκνότητα	0,795-0,79 g/cm ³
σημείο ανάφλεξης	-41 °C

Πεδίο χρήσης

Για όλες τις διαστάσεις ελαστικών με και χωρίς σαμπρέλα για βοήθεια καθ' οδόν.

Εφαρμογή

Φέρτε τη βαλβίδα πλήρωσης ελαστικών στο μισό ύψος της ζάντας και αφαιρέστε τελείως τον υπολειπόμενο αέρα. Αφαιρέστε κατά το δυνατό την αιτία που προκάλεσε το κλατάρισμα (π.χ. καρφιά). Ανακινήστε καλά τη φιάλη. Προθερμάνετε όταν είναι κρύα! Βιδώστε το εξάρτημα σύνδεσης στη βαλβίδα πλήρωσης ελαστικών. Κρατήστε κάθετα τη φιάλη και ψεκάστε. **Υπόδειξη:** Για να μπορεί να απλωθεί τέλεια το προϊόν, κινηθείτε αμέσως με ταχύτητα 10 έως 15 χιλιομέτρων την ώρα. Ελέγξτε σύντομα την πίεση των ελαστικών και αναζητήστε βουλκανιζατέρ.

υπόδειξη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συστήματα επιτήρησης πίεσης ελαστικών που υπάρχουν στο ελαστικό μπορεί να καταστραφούν από τα περιεχόμενα διαλυτικά.

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο σπρέι	1579
	D-GB-I-E-P
300 ml δοχείο σπρέι	5982
	D-F-I-GR

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.