

## Motorbike Bandenherstellingspray



### Beschrijving

Dicht platte banden en pompt ze weer op. Na de herstelling mag de rit slechts met matige snelheid voortgezet worden en de band moet zo snel mogelijk hersteld of vervangen worden. Voor alle bandentypes met en zonder binnenband. Niet gebruiken bij een gescheurde binnenband, of als de band van de velg gegleden is of de mantel zijdelings opengescheurd is.

### Eigenschappen

- dicht duurzaam en betrouwbaar haarscheurtjes en kleine lekkages

### Technische gegevens

Basis	Kautschuklösung / rubber solution
Kleur / uiterlijk	gelb / yellow
Geur	charakteristisch / characteristic
Viscositeit bij 40 °C	n.a.
Houdbaarheid bij transport tot	30 Monate in original verschlossene Gebinde / 30 months with unopened can
Dichtheid	0,795-0,79 g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt	-41 °C

### Verpakking

300 ml Spuitbus

1579

D-GB-I-E-P

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

### Toepassings-Gebieden

Voor alle bandengroottes met en zonder binnenband als eerste hulp bij pech.

### Gebruik

Het ventiel van de band op halve velghoogte brengen en de resterende lucht eruit laten lopen. Indien mogelijk oorzaak voor de pech (bijv. spijker) verwijderen. Fles goed schudden. Bij kou voorverwarmen! Het verbindingstuk op het ventiel schroeven. Fles verticaal houden en spuiten. Opmerking: Opdat het product zich optimaal kan verdelen meteen met 10 tot 15 kilometer per uur rijden. Zo snel mogelijk de bandendruk controleren en een garage bezoeken.

### Verwijzing

**LET OP: Bewakingssystemen voor de druk in de band kunnen door het aanwezige oplosmiddel worden vernietigd.**