

## Start Fix

### Περιγραφή

Φροντίζει για σίγουρη υποβοήθηση εκκίνησης στο κρύο, με υγρασία, με βρεγμένα μπουζι και αδύναμη μπαταρία. Το Start Fix αποτελείται από έναν συνδυασμό δραστικών ουσιών ιδιαίτερα εύφλεκτων και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Διευκολύνει την εκκίνηση κινητήρων εσωτερικής καύσης, αποτελεσματικό ακόμη και σε ακραίο ψύχος. Προστατεύει τον κινητήρα και την μπαταρία, οικονομικό στη χρήση. Ευκολότερη διαδικασία ανάφλεξης που προστατεύει.

### Ιδιότητες

- κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- εξασφαλίζει τη χειμερινή λειτουργία
- διευκολύνει τη συμπεριφορά εκκίνησης
- προστατεύει τον κινητήρα και την μπαταρία
- βελτιστοποιεί την οικονομική εφαρμογή
- βελτιωμένη διαδικασία ανάφλεξης

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Ether, Korrosionsschutz-Additiv / ether, anti-corrosive additive
προωθητικό αέριο	Propan, Butan mit Stickstoff überlagert / propane, butane under nitrogen
σχήμα	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Χρώμα / όψη	farblos / colourless
οσμή	Ether

### Πεδίο χρήσης

Για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες 2T και 4T. Σε δυσκολίες εκκίνησης σε καιρικές συνθήκες με υγρασία, ψύχος, αδύναμη μπαταρία, αστοχίες στην εγκατάσταση και βρεγμένα μπουζι. Δυνατότητα χρήσης σε επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία, μοτοσυκλέτες, σκάφη, μηχανήματα έργων, περνοφόρα και άλλα οχήματα βιομηχανικής χρήσης, ελκυστήρες, μικρά μηχανήματα προετοιμασίας εδαφών, χλοοκοπτικά, εκκιοιστήρες, αλυσοπρίονα, αντλίες, φορητά συγκροτήματα κάθε είδους για μηχανισμούς μετάδοσης, παραγωγή πεπιεσμένου αέρα ή ρεύματος κτλ.



### Εφαρμογή

Ψεκάστε κατευθείαν στο φίλτρο αέρα και στην εισαγωγή αέρα και ξεκινήστε αμέσως. Στους βενζινοκινητήρες δώστε μόνο ελάχιστο γκάζι, στους πετρελαιοκινητήρες ξεκινήστε με πλήρες γκάζι. Με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου ή με τηλεχειριστήριο διευκολύνεται η διαδικασία εκκίνησης, καθώς είναι δυνατή η εκκίνηση κατά τον ψεκασμό. **Υπόδειξη:** Περιέχει ιδιαίτερα εύφλεκτες ουσίες. Για αυτόν τον λόγο δεν επιτρέπεται το κάπνισμα κατά τη χρήση. Η υποβοήθηση εκκίνησης δεν επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιείται κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

200 ml δοχείο σπρέι	1085
	D-F-I
200 ml δοχείο σπρέι	20768
	D-GB-E-P
200 ml δοχείο σπρέι	21516
	F-D

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρά όλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**