

Deurslot-onderhoud

Beschrijving

Speciaal ontwikkeld voor het smeren en onderhouden van ingebouwde sluitcilinders en contactsloten. Door gebruik van deze onderhoudsspray blijven bewegende delen permanent soepel. Ontdooit vastgevroren deursloten.

Eigenschappen

- duurzame corrosiebescherming
- neutraal tegen kunststoffen, rubber en lakken
- uitstekende smering
- voortreffelijke ontdooiing
- wrijving- en slijtageverminderend

Technische gegevens

| | |
|-------------------|---|
| Basis | synthetisches Tieftemperaturfett, Alkohol / synthetic low temperature grease, alcohol |
| Kleur / uiterlijk | transparent |
| Vlampunt | n.r. |
| Viscositeitsindex | n.a. |
| Drijfgas | Propan, Butan / propane, butane |
| Vorm | aerosol, flüssig / aerosol, liquid |
| Geur | charakteristisch / characteristic |

Toepassings-Gebieden

Voor het smeren, onderhouden en ontdooien van deursloten, deurscharnieren en mechanische zijspiegels.

Gebruik

Goed schudden voor gebruik. Spuitkop in sluitcilinder steken en doordrukken. Deurslot-onderhoud in slotcilinder spuiten.



Verpakking

| | |
|----------------------|------|
| 50 ml Fles aluminium | 1528 |
| | D |
| 50 ml Fles aluminium | 7623 |
| | RUS |

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.