

## Entretien serrures

### Description

Spécialement mis au point pour la lubrification et l'entretien des barillets monobloc de serrure et des serrures de commutateur d'allumage. L'utilisation de cet aérosol permettra d'obtenir en permanence un bon fonctionnement des pièces mobiles et permettra également de dégivrer les serrures gelées.

### Propriétés

- protection anticorrosion durable
- n'attaque pas les plastiques, le caoutchouc et les peintures
- excellent pouvoir lubrifiant
- excellent pouvoir dégivrant
- réduit les frottements et l'usure

### Données techniques

Base	synthetisches Tieftemperaturfett, Alkohol / synthetic low temperature grease, alcohol
Couleur/aspect	transparent
Point d'inflammation	n.r.
Indice de viscosité	n.a.
Gaz propulseur	Propan, Butan / propane, butane
Forme	aérosol, flüssig / aerosol, liquid
Odeur	charakteristisch / characteristic

### Champs d'application

Spécialement pour lubrifier, entretenir et dégivrer les serrures de portières, les charnières de portière et les rétroviseurs latéraux mécaniques.

### Utilisation

Bien secouer avant l'utilisation. Introduire la tête de vaporisation dans le cylindre de fermeture et appuyer à fond. Vaporiser dans le cylindre de fermeture le lubrifiant de serrure de portière.



### Conditionnements disponibles

50 ml Bouteille alu	1528 D
50 ml Bouteille alu	7623 RUS

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**