

# Informazioni sul prodotto

PI 11/25/02/2020



## Lubrificante per serrature

### Descrizione

Sviluppato appositamente per la lubrificazione e la piccola manutenzione di cilindri di chiusura incorporati e degli interruttori di accensione. L'utilizzo dello spray garantisce una scorrevolezza duratura di tutte le componenti mobili. Permette lo sbrinamento delle serrature ghiacciate.

### Caratteristiche

- protezione anticorrosione duratura
- neutro nei confronti di materie plastiche, gomma e vernici
- eccellente lubrificabilità
- eccellente azione antighiaccio
- riduce l'attrito e l'usura

### Dati Tecnici

Base	synthetisches Tieftemperaturfett, Alkohol / synthetic low temperature grease, alcohol
Colore/aspetto	transparent
Punto di infiammabilità	n.r.
Indice di viscosità	n.a.
Gas propellente	Propan, Butan / propane, butane
Forma	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Odore	charakteristisch / characteristic

### Settori di utilizzo

Per la lubrificazione, la piccola manutenzione e lo sbrinamento di serrature, cerniere delle porte e specchietti laterali meccanici.

### Utilizzo

Agitare bene prima dell'uso. Introdurre l'ugello nel cilindro di chiusura, premere e spruzzare nel cilindro.



### Contenuto delle confezioni

50 ml Bottiglia alluminio	1528
	D
50 ml Bottiglia alluminio	7623
	RUS

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**