

Dégrippant MoS2

Description

Remarquable lubrifiant pour toutes les pièces mobiles. Pénètre même dans les fentes les plus exigües. Le produit s'infiltré sous la rouille et la dissout. Le dégrissant MoS2 empêche les grincements et maintient durablement manoeuvrables les pièces mobiles. Préviend la corrosion et l'oxydation. Pénétration rapide, neutre aux matières plastiques, peintures et métaux.

Propriétés

- bonne résistance à l'eau
- pénétrant rapidement
- antirouille
- élimine la saleté
- bonne protection anticorrosion
- faible coefficient de frottement

Données techniques

Base	Ölkombination, Wirkstoffe, MoS2-Festschmierstoffe / combination of oils, agents and MoS2 solid
Couleur/aspect	farblos / colourless
Densité à 20 °C	0,858 g/cm ³
Rendement	Stahlblech, blank / sheet steel, bright 140-180 m ² /l
Plage de température d'utilisation	-40 bis +140 °C
Odeur	charakteristisch / characteristic
Forme	aerosol, flüssig / aerosol, liquid

Champs d'application

Les excellentes propriétés se traduisent par un vaste champ d'applications possibles dans l'entreprise, à l'atelier, dans l'automobile et avec tous les appareils domestiques et de loisirs.

Utilisation

Vaporiser à l'aérosol, à la main, au pistolet ou apposer par immersion, au pinceau, au chiffon.



Conditionnements disponibles

300 ml Bombe aerosol	1817 D-NL-F-GR-ARAB
600 ml Bombe aerosol	1613 D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.