

Αντискωριακό MoS2

Περιγραφή

Εξαιρετικό λιπαντικό για όλα τα κινούμενα μέρη. Διεσ-
δύει ακόμη και στα στενότερα σημεία. Εισχωρεί κάτω
από τη σκουριά και την ξεκολλάει. Το αντискωριακό
MoS2 εξαφανίζει τους θορύβους και διατηρεί μόνιμα
την ευκινησία των κινούμενων μερών. Αποτρέπει τη
διάβρωση και την οξειδωση. Εισχωρεί γρήγορα, ου-
δέτερο στα πλαστικά, στις βαφές και στα μέταλλα.

Ιδιότητες

- καλή αντοχή στο νερό
- εισχωρεί γρήγορα
- διαλύει τη σκουριά
- διαλύει τους ρύπους
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- ελάχιστος συντελεστής τριβής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Ölkombination, Wirkstoffe, MoS2- Festschmierstoffe / combination of oils, agents and MoS2 solid
Χρώμα / όψη	farblos / colourless
πυκνότητα στους 20°C	0,858 g/cm ³
Ergiebigkeit	Stahlblech, blank / sheet steel, bright 140-180 m ² /l
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-40 bis +140 °C
οσμή	charakteristisch / characteristic
σχήμα	aerosol, flüssig / aerosol, liquid

Πεδίο χρήσης

Από τις εξαιρετικές ιδιότητες προκύπτει ένας ευρύς το-
μέας δυνατοτήτων εφαρμογής στην επιχείριση, στο συ-
νεργείο, σε οχήματα και σε όλες τις συσκευές στο σπίτι
και στον ελεύθερο χρόνο.

Εφαρμογή

Ψεκασμός με δοχείο σπρέι, ψεκαστικό χειρόρ, πιστόλι
βαφής ή επιστροφή με εμβάπτιση, πινέλο, σκούπισμα.



Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο σπρέι	1817 D-NL-F-GR-ARAB
600 ml δοχείο σπρέι	1613 D-GB-I-E-P
600 ml δοχείο σπρέι	2653 D-PL-H-RO-TR

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**