

Informações sobre o produto

Siliconspray

PI 14/03/09/2020



Descrição

O spray de silicone é um agente desmoldante, deslizando e de protecção, sem óleo mineral, não gorduroso, à base de silicone, diluído em solvente isento de cloro. O spray de silicone protege, lubrifica e isola todas as superfícies através de uma película de protecção transparente e permanente.

Características

- elimina os ruídos
- impregna
- odor agradável
- excelente agente desmoldante na soldadura em atmosferas de gases inertes
- protecção e manutenção de todos os tipos de plástico
- aplicação limpa
- isola

Dados técnicos

Base	Siliconöl, Spezialbenzin / silicone oil, special petrol
Gás de propulsão	Propan, Butan / propane, butane
Côr / aspecto	farblos / colourless
Forma	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Odor	charakteristisch / characteristic

Campos de utilização

Agente desmoldante, deslizando, de conservação e de protecção para plásticos, borrachas, metal e madeira.

Utilização

Pulverizar em camadas finas e homoganeamente os componentes a tratar, caso for necessário, repetir a aplicação. Não efectuar próximo de locais de pintura. Há que se certificar que o spray de silicone não é pulverizado em alimentos e peças de máquinas que entram em contacto directo com alimentos.



Embalagens disponíveis

300 ml Lata Aerossol	3310
	D-GB-I-E-P
300 ml Lata Aerossol	2899
	GB-DK-FIN-N-S
300 ml Lata Aerossol	2665
	D-PL-H-RO-TR
300 ml Lata Aerossol	3955
	D-RUS-UA
400 ml Lata Aerossol	1835
	D-NL-F-GR-ARAB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.